

DRUCKLUFT NADELNTROSTER, MIT 13 NADELN Ø 1,3 MM ZUR EFFEKTIVEN REINIGUNG UND ENTROSTUNG

Artikel-Nr. 124564



Art.-Nr. 124564

Hochfrequenz Druckluft-Nadelentrostler in kleiner, handlicher Ausführung zur höchst effektiven und schonenden Reinigung sämtlicher massiven Bauteile und Komponenten am Fahrzeug. Mit der Intensität von 3000 Schlägen pro Minute, klopfen und unterheben die 13 hochfesten Spezialnadeln jede Korrosion, Oxid oder Beschichtung. Zudem ist die Reinigungsmethode sehr schonend zum Material, wodurch Guss, dickere Stahlbleche (> 1 mm) und verschiedene Eisenmetalle nicht beschädigt werden.

Die Leistung ist dank dem angebrachten Dosierventil stufenlos einstellbar, wodurch weichere Materialien geschont werden.

Der Nadelentrostler sollte in keinem Mechaniker-Werkstattwagen fehlen – einmal verwendet, weiß jeder die Arbeitserleichterung und die Effizienz in Verbindung mit Schnelligkeit zu schätzen.

Perfekt geeignet zur Reinigung von:

- Bremsträger und Bremsbelagführungen, perfekte Reinigung auch an engen Stellen
- Achskörper-Radlageraufnahmen (nicht die Passung bearbeiten)
- Radnaben-, Felgenzentrierungen
- Abgasanlagen, Krümmer und deren Schraubverbindungen
- Rost und Korrosion an Schwellern, Unterboden und dickeren Karosserieteilen
- Entfernung von Farbe und Lack – vor allem auf unebenen oder schwer zugänglichen Oberflächen
- Reinigung von Schweißnähten – zum Entfernen von Schlacke und Zunder

Technische Daten:

- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Luftbedarf: 48,1 l/min
- Luftanschluss: 1/4"
- Schlagzahl: 3.000/min
- Schalldruck-Pegel (Lp A): 87,9 dB(A)
- Schallleistungs-Pegel (Lp W): 98,8 dB(A)
- Schwingungsemissionswert ah: 6,9 m/s²
- Nadeln: 13 Edelstahl-Nadeln, Ø 1,3 mm
- Nadelhub: 24 mm
- Gesamtlänge (ohne Stecknippel): 236 mm
- Gesamtlänge (Grundgerät ohne Nadelpaket): 185 mm
- Durchmesser (ohne Betätigungshebel): 29 mm

Zusatzwerkzeug



Dieser Artikel ist
nicht enthalten!

ARTIKEL	ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG	OE-NUMMER zum Vergleich
124565	 Satz	Nadelpaket, 13 Nadeln, Ø 1,3 mm für Druckluft Nadelentrostler	



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.